

Impresora HP LaserJet Pro 4003dw (2Z610A)

Funciones

Impresión

Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta)

Hasta 42 ppm ^[1]

Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4)

Hasta 40 ppm ^[1]

Primera página impresa en negro (carta, lista)

As fast as 6.1 sec ^[2]

(^[2] Medido con ISO/IEC 17629. Para ver más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.)

Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada)

En solo 6,3 segundos ^[2]

(^[2] Medido con ISO/IEC 17629. Para ver más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.)

Salida de primera página impresa color (carta, preparada)

[2]

(^[2] Medido con ISO/IEC 17629. Para ver más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.)

Salida de primera página impresa color (A4, preparada)

[2]

(^[2] Medido con ISO/IEC 17629. Para ver más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.)

Ciclo de trabajo (mensual, carta)

Up to 80,000 pagesHasta 80.000 páginas

(El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.)

Ciclo de trabajo (mensual, A4)

Hasta 80.000 páginas

(El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.)

Volumen de páginas mensuales recomendado

750 a 4000

(HP recomienda que el número de páginas impresas por mes esté dentro del rango establecido para el óptimo desempeño del dispositivo, basado en factores tales como los intervalos de reemplazo de consumibles y la vida del dispositivo en un período de garantía extendido.)

Calidad de impresión en negro (óptima)

Líneas finas (1200 x 1200 dpi)

Lenguajes de impresión

HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP postscript nivel 3, PDF, URF, PWG Raster

Tecnología de impresión

Laser

Capacidades de red

Sí, a través de 10/100/1000Base-TX Ethernet y Gigabit incorporados; Ethernet de cruce automático; Autenticación mediante 802.1X (no se aplica a paquetes D)

Requisitos mínimos del sistema para Macintosh

2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet, puerto USB y navegador de Internet. Para conocer los requisitos de hardware del sistema operativo adicionales, consulte apple.com

Requisitos mínimos del sistema

2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet, puerto USB y navegador de Internet. Para conocer los requisitos de hardware del sistema operativo, consulte microsoft.com

Pantalla

2-line back lit LCD graphic display

Velocidad del procesador

1200 MHz

Memoria máxima

256 MB

Memoria

256 MB

Almacenamiento interno

Ninguno/a

Sistemas operativos compatibles

Windows 11; Windows 10; Android; iOS; SO móviles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS

Entrada de manejo de papel, estándar

Bandeja 1 multipropósito para 100 hojas, Bandeja 2 de entrada para 250 hojas

Salida de manejo de papel, estándar

Bandeja salida de 150 hojas

Entrada de manejo de papel, opcional

Tercera bandeja para 550 hojas opcional

Manejo de impresiones terminadas

Alimentador de hojas

Tipos de soportes

Papel (normal, EcoFFICIENT, liviano, pesado, grueso, color, membretado, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas

Tamaños de soportes, personalizado

Bandeja 1: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2, Bandeja 3 opcional: 104,9 x 148,5 a 2165,9 x 356,6 mm

Consumo de energía

495 vatios (impresión activa), 5,5 vatios (lista), 0,5 vatios (suspensión), 0,5 vatios (apagado automático/activación LAN, activado desde la compra), 0,05 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,05 vatios (apagado manual)

(Los requisitos de alimentación dependen del país/región en el que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto.)

Alimentación

Voltaje de entrada de 110 voltios: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Voltaje de entrada de 220 voltios: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Sin doble voltaje, el producto varía según el número de referencia con el identificador de código de opción)

Intervalo de humedad en funcionamiento

De 10 a 80% HR

Intervalo de humedad en funcionamiento

De 30 a 70% HR

Margen de temperaturas operativas

10 a 32.5 °C

Conformidad Blue Angel

[3]

([3] Los requisitos de alimentación dependen del país/la región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. Valor de Energy Star basado típicamente en la medición de dispositivo de 115 V o 230 V para Blue Angel.)

Número de Consumo eléctrico típico (TEC)

0,36 kWh/semana (Blue Angel); 0,36 kWh/semana (Energy Star 3.0) ^[4]

([4] La calificación del Consumo de electricidad típico (TEC) representa la electricidad que suele consumir un producto durante 1 semana, medida en kilovatios-hora (kWh).)

Tecnología de recurso de ahorro de energía

Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología Instant-on; Tóner EcoSmart negro; Ahorro de energía

Etiquetas ecológicas

([5] Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte <http://www.epeat.net> para ver el estado de registro por país.)

Seguridad

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013; IEC 62368-1:2014/EN 62368-1:2014; IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014; IEC 62479:2010/EN 62479:2010

Gestión de seguridad

Seguridad de administración: Autenticación SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x; seguridad de redes inalámbricas: WPA (acceso protegido a Wi-Fi), WPA2 WPA3, cifrado WEP (64 y 128 bits), autenticación 802.1x (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) con servidores RADIUS

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

381 x 357 x 216 mm (Sin bandejas ni cubiertas extendidas)

Dimensiones máximas (An x F x Al)

381 x 634 x 241 mm (Sin bandejas ni cubiertas extendidas)

Contenido de la caja

Cartucho de Tóner Original HP LaserJet HP negro previamente instalado; Guía de inicio; Folleto de ayuda; Guía de la garantía; Folleto reglamentario; Cable de alimentación; Cable USB ^[6]

Número de cartuchos de impresión

1 (negro)

Cartuchos de reemplazo

[7]

(^[7] Rendimientos declarados según ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener información, consulte <http://www.hp.com/go/toneryield>)

Garantía del fabricante

Un año de garantía de reparación en el almacén/banco. Las opciones de garantía y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Póngase en contacto con su proveedor contractual o visite hp.com/support para obtener información sobre las galardonadas opciones de asistencia y servicio de HP en su región. (código de garantía 4E; ID de garantía A033)
