



Imprime tus recibos de 2" de forma inalámbrica y con alta velocidad

Características principales

- Increíble duración de batería: hasta 26 horas con conexión Bluetooth[®], y hasta 16 horas con conexión Wi Fi.
- La más alta velocidad de impresión en su clase (hasta 100 mm/s).
- Soporta 802.11 a/b/g/b con una compatibilidad de 2.4 GHz/5 GHz y Bluetooth[®] 3.0 (soporta EDR).
- Compatible con dispositivos móviles iOS, Android™ y Windows[®].
- Ultracompacta y ligera.
- Soporta seguridad inalámbrica WEP, WPA, WPA2-Personal/Empresarial.
- Resistencia a caídas de casi 2 m y certificación ambiental IP54 con estuche.
- Ahorro de papel de hasta 23%.

Con un tamaño ultracompacto, la impresora Epson Mobilink™ P20 es rápida, confiable y fácil de usar. Cuenta con la mejor batería en su clase y con tecnología NFC para una conexión más rápida con tus equipos. Además, soporta la mayoría de los sistemas operativos móviles.

Tiene un peso menor a 300 gr y cabe en la palma de tu mano. Cuenta con todas las características de movilidad para imprimir desde donde estés y cuando lo necesites.

Conecta fácilmente la impresora Mobilink™ P20 a tus propias aplicaciones de punto de venta (POS) con la aplicación Epson TM Print Utility.



Epson Mobilink™ P20

Especificaciones técnicas

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Impresora	
Método de impresión	Impresión térmica de líneas
Velocidad máxima de impresión	Modo de recibos 100 mm/seg
Puntos/línea	384 puntos
Puntos/mm	203 dpi
Fuente de impresión	Fuente A: 12 x 24 32 cpl Fuente B: 9 x 24 42 cpl (predeterminada) Fuente C: 9 x 17 42 cpl Fuente D: 10 x 24 38 cpl Fuente E: 8 x 16 48 cpl
Tamaño del carácter	Fuente A: 1.5 x 3.0 mm Fuente B: 1.12 x 3.0 mm Fuente C: 1.12 x 2.1 mm Fuente D: 1.25 x 3.0 mm Fuente E: 1.0 x 3.0 mm; (ancho x altura)
Tamaño del carácter	95 alfanumérico, 18 internacionales, gráficos de 128 x 43
Juego de carácter	95 alfanumérico, 48 internacionales, gráficos de 128 x 10
Código de barras	UPC-A, UPC-E, JAN8/EAN8, JAN13/EAN13, ITF (Interleaved 2 of 5), Codabar (NW-7), Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (UCC/EAN-128), GS1 DataBar Omnidireccional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, 2D symbol, PDF417, Datamatrix, QR Code, Maxi Code, Composite Aztec PDF417, simbología compuesta, GS-1, Aztec, Datamatrix
Ancho de papel	58 mm
Diámetro del papel	Máximo: 40.4 mm
Confiabilidad	10 millones de líneas impresas
Información general	
Interfaz	802.11b/g/n (2.4GHz) y 802.11a/n (5GHz) o Bluetooth® 3.0 (soportada por EDR)
Dispositivos móviles soportados	Sistemas operativos iOS, Android™ y Windows® (con seguridad tipo WEP, WPA, WPA2-Personal / Empresarial)
ROM	64 MB
Área NV	Usuario NV 1KB, gráficos NV 384KB
Búfer de datos	4000 bytes
Sonidos de alerta	Alarma programable
Sensores	Falta de papel, tapa abierta, sensor BM
Indicadores LED	Nivel de carga de la batería, estado (encendido / apagado), error
Software	TM-P20 Utility, EpsonNet Config, EpsonNet Simple Viewer, herramienta de configuración remota TM-P20, Conector TM Bluetooth®, página de configuración pre-instalada

Sencilla configuración	Fácil conexión para Bluetooth® – NFC, fácil conexión para Wi Fi – NFC, fácil conexión para Bluetooth® – Barcode, fácil conexión para Wi Fi – Barcode, fácil configuración Wi Fi – modo AdHOC
Fuente de poder	Paquete personalizado de batería de litio, adaptador AC (opcional)
Ahorro de energía	Función de auto-apagado - Función de ahorro de energía Wi Fi
Recarga	Adaptador AC (3 h para cargar completamente), cargador de base personalizado (2.5 h para cargar completamente)
Duración de la batería	Hasta 16 horas con Wi Fi (802.11), hasta 26 horas con Bluetooth®
Temperatura de operación	10° C a 50° C (14 a 122°F) en modelo Bluetooth® 0° C a 50° C (32 a 122°F) en modelo Wi Fi
Humedad	10 - 90% RH
Medida máx. de caídas	1.98 m (6.5 pies)
Dimensiones Generales	3.11" x 4.71" x 1.71" (79 x 119.8 x 43.6 mm) (ancho x profundidad x altura)
Peso	228 g (0.5 lbs) incluyendo la batería, sin rollo de papel y hebilla
Color	Epson black (Negro=EBCK)
Garantía	Estándar con un año de garantía (excluyendo la batería)

Contenido de la caja	
	Mobilink™ P20
	Batería
	Cargador de impresora
	Adaptador AC - Tipo C
	Cable USB
	Clip para cinturón (integrado a la impresora)
	Rollo de papel (para chequeo del arranque inicial de la impresora)
	CD-ROM
	Manual del Usuario

Accesorios	
	Cargador de impresora simple / base (OT-SC20)
	Cargador de base (OT-MC20)
	Espaciador de batería (OT-BS20)
	Paquete de batería (OT-BY20)
	Estuche (OT-PC20)



Estuche



Cargador individual



Cargador de base

1 La aplicación descargable TM Printer Utility App está disponible en Apple App Store y Google Play.

2 La batería de la impresora Mobilink™ P20 puede variar significativamente dependiendo del uso.
Hasta 6 horas de uso con Wi Fi (802.11) y hasta 8 horas con uso Bluetooth 3.0 + EDR

En Latinoamérica, llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Chile S.A.
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.
(571) 523 5000

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson México S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.
(511) 418 0210

Epson Venezuela S.R.L.
(58212) 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador
1-800-000-044

Epson y WorkForce son marcas registradas, Epson Exceed Your Vision es un logotipo y marca registrada y Better Products for a Better Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Mac y MAC OS son marcas comerciales de Apple Inc. que están registradas en los Estados Unidos y en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todo derecho sobre esas marcas. Copyright 2013 Epson America, Inc. CPD L5100858 05/16

Better Products for a Better Future™
Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita eco.epson.com

www.latin.epson.com